デジタルペン型芯温計/冷凍・冷蔵温度計

芯温計
隔測温度計

●SN-820　クイックチェック芯温計

精度抜群！温度検査成績書付(0・80・180℃)

●応答速度が速い
　0→100℃5秒以内
●HOLD機能
●オートパワーオフ機能(約30分)
●防水仕様 IP65準拠

測温素子	熱電対(T)
測定範囲	−50〜+350℃
測定精度	−50〜+150℃　±0.8℃または±0.8%のいずれか大きいほう +151〜+250℃　±(読取値×0.75%)℃ +251℃以上　±3℃
表示分解能	0.1℃(−9.9〜+199.9℃)　1℃(左記以外)
防水性	IP65準拠
使用環境温度	0〜+50℃
測定周期	約0.5秒
寸法・質量	90(W)×202(H)×20(D)mm / 約50g(電池含む)
感温部	先トガリ 3φ×112mm
電源	DC3V　CR2032×1(コイン電池)
電池寿命	約100時間(約30分後オートパワーオフ)
付属品	コイン電池CR2032×1ヶ 取扱説明書

標準価格 ¥7,000(税抜)

●SN-8300　ソーラーチェック芯温計

ソーラーと電池の併用のハイブリッドタイプ

●照度500luxでソーラーと電池の主電源を切り替え
●バイブレーションスイッチで振れば電源が入ります
●防水仕様 IPX5準拠
●オートパワーオフ機能

測温素子	熱電対(K)
測定範囲	−50〜+300℃
測定精度	±1℃　(0.0〜100℃) ±2℃　(−20.0〜−0.1℃、+100.1〜+150.0℃) ±3℃　(上記以外)
表示分解能	0.1℃(−50〜+199.9℃)　1℃(上記以外)
防水性	IPX5に準拠
使用環境温度	温度 0〜+50℃　湿度80%以下
測定周期	約0.5秒
寸法・質量	25(W)×220(H)×19(D)mm / 約30g(電池含む)
感温部	先端 2.2φ 根元 3.8φ × 121mm
電源	ソーラー電源(500Lux以上)・LR44×1(ボタン電池
電池寿命	約1500時間(使用環境によって異なります)
付属品	ボタン電池LR44×1ヶ　取扱説明書

標準価格 ¥4,500(税抜)

●N−600　日食協隔測温度計

日本食品衛生協会推奨

●どんな冷蔵庫にも簡単取り付け
●庫内温度も外から一目でわかる

測定範囲	−30〜+50℃
寸法・質量	30(W)×125(H)×30(D)mm / 約70g
コード長	約70cm
付属品	取扱説明書　鉄板(両面テープ付)

標準価格 ¥2,800(税抜)